


concept 25



LW 25

Срединный привод со встроенной защитой по нагрузке и простой адаптацией к валам

Технические данные	LW25-B44	LW25-B83
Крутящий момент (Нм)	0,4	0,8
Момент блокировки при 25°C (Нм)	0,8	1,0
Скорость вращения (об/мин)	40	30
Скорость вращения без нагрузки (об/мин)	50	50
Максимальное кол-во оборотов в одном направлении	-	-
Номинальный ток (мА)	300	500
Максимальный ток при блокировке (мА)	450	600
Напряжение питания (=В)	24	24
Минимальное напряжение (=В)	20	20
Максимальные отклонения в геометрии вала (мм)	+/-0,7	+/- 0,7
Максимальное время работы (мин)	7	7
Температурный диапазон работы *	-10°C - +60°C	-10°C - +60°C
Вид защиты	IP40	IP40
Класс безопасности	III	III
Аттестационный Знак	CE	CE
Питающий кабель (мм ²)	2 x 0,25	2 x 0,25
Длина питающего кабеля (м)	2,5	2,5
Вес (г)	195	195

- При применении при температурах свыше +60°C обращайтесь в SOMFY.
- Патент SOMFY!
- Обязательно применение оригинальных комплектующих и управлений SOMFY

201

